

Data refacerii:15.01.2009

FIȘĂ TEHNICĂ

-CHIT DE CUȚIT-

1. Prezentare:

Este un produs pe bază de apă ce conține rășină stiren-acrilică, poliacetat de vinil, pigmenti, materiale de umplură, alți ingrediente.

Se utilizează la chituirea locală, în vederea nivelării suprafețelor de lemn, zidărie sau rigips.

2. Date tehnice conform SF 18/2002:

Denumirea caracteristicii	Valori
Aspect	Pastră albă, omogenă
Densitate la 20 ⁰ C g/cm ³	1,5 - 1,7
PH	7,5 - 9
Timp de uscare(tip D), max.,ore	24

3. Aplicare:

Se aplică cu șpaclul în straturi subțiri de max. 0,1 mm, după ce în prealabil suprafața s-a grunduit cu amorsă. Stratul suport trebuie să fie bine curățat și uscat.

ATENȚIE! Nu se folosește la denivelări ale suprafețelor mai mari de 5 mm. Nu se aplică la o temperatură de sub10⁰C.

4. Termen de garanție:

Produsul are termen de garanție de12 luni de la data fabricației în condițiile păstrării în ambalaj original, închis etanș și la o temperatură mai mare de +5⁰C.

5. Ambalare, transport, depozitare:

Chitul se ambalează în cutii din PVC de 0,7, 1,5 și 5 kg. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, ferite de căldură excesivă și îngheț.

Depozitarea se face în spații închise, la rece, la o temperatură de peste +5⁰C.

ATENȚIE! La o temperatură mai joasă există pericolul înghețării, distrugându-se astfel calitate produsului.

DIRECTOR,
ec. Marinica POTOP

