

Data refacerii:15.01.2009

FIȘĂ TEHNICĂ
- GRUNDAL -
Grund alchidic anticoroziv

1. Prezentare generală:

Grundul alchidic anticoroziv “GRUNDAL” este un produs pe bază de rășini alchidice cu conținut de pigmenți anticorozivi.

Se aplică, ca prim strat pe suprafețele metalice în scopul protecției acestora împotriva coroziunii cât și pentru realizarea unei legături organice între suport și straturile următoare ale sistemului de vopsire. După aplicare GRUNDUL realizează pelicule semimate, dure și rezistente.

2. Date tehnice - conform SF nr. 8/1994:

Parametrul	U/M	Valoare	Metode de analiză
A. PRODUS LICHID			
Aspect	-	Lichid omogen, vâscos, fără impurități	Vizual
Timp de scurgere prin cupa Ø 5 ,la 20° C	sec	30–40	STAS 2096-68
Finete de frezare, max. μm	Microni	40	SR EN 21324: 1994
Timp de uscare, max. (uscare tip E)	Ore	4	STAS 2875-78
B. PELICULĂ			
Aspect	-	Uniform, omogen, fără incluziuni străine	Vizual
Culoare	-	Conform etalon	Vizual
Luciu	—	Mat	Vizual

3. Termen de garanție:

Este de 24 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajelor originale închise etans.

4. Aplicare:

Înainte de utilizarea grundului se îndepărtează eventualele coji formate la suprafață, după care se omogenizează conținutul până la dispariția completă a acestora.

Aplicarea se va face cu pensula sau prin stropire la temperatura de 18 – 20°C, stratul depus în aceste condiții uscându-se în câteva ore (5 – 10 ore).

Reglarea vâscozității se va face cu diluant D 509 (STAS 3123 – 85) în proporție de 5 - 20 %. Consumul specific este de 150 – 200 g/m².

5. Ambalare si transport

Grundul alchidic GRUNDAL se ambalează în cutii metalice de 0,900 kg, 5 kg și bidoane metalice de 25 kg.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, cu țeava de esapament pe față.

6. Depozitare

Produsul fiind inflamabil se depozitează în spații acoperite, ferite de surse de căldură și acțiunea directă a razelor solare.

Este interzis fumatul, aprinderea chibriturilor sau apropierea de alte surse de foc în timpul manipulării și utilizării produsului.

7. Recomandări:

Grundalul conține solvenți organici cu caracter inflamabil și nociv.
Toate operațiile legate de manipulare, transport, depozitare și utilizare se vor desfășura aplicând cu strictețe normele de protecția muncii și normele de igienă sanitară.

Se interzice utilizarea surselor de foc deschis, scântei electrice, electricitate statică, fumatul, contactul cu pielea și mucoasele, inhalarea sau ingerarea vaporilor.

Operațiile de aplicare se vor executa în încăperi speciale prevăzute cu instalații de ventilație și sistem de stingere a incendiilor.

DIRECTOR,
ec. Marinica POTOP